

Dokoyoh® by GHINES



Flexible, universelle Diamantscheibe

Dokoyoh wird in 3 verschiedenen
Diamantpositionen angeboten:

Grün	grobe Körnung
Rot	mittlere Körnung
Gelb	feine Körnung

und in 3 verschiedenen Größen:

- Ø 165 mm
- Ø 125 mm
- Ø 115 mm

PROBIEREN SIE ES AUS!

- **Keine lästigen Vibrationen mehr!**
- **Hohe Leistung!**
- **Einfacher Gebrauch!**

.....

Die größte Innovation im Bereich des manuellen Schleifens: eine flexible Diamantscheibe!

Das Werkzeug, ausgestattet mit einer diamantbeschichteten Stahlspirale auf einem elastischem Träger, kann auf jeder Art von Material eingesetzt werden ohne die gewöhnlichen, lästigen Vibrationen.

Erhältlich in 3 verschiedenen Körnungen, kann Dokoyoh mit Erfolg alle heute erhältlichen Elektro-Schleifwerkzeuge ersetzen.

Dokoyoh Grün > grobe Körnung

Außen-durchmesser	Flansch	max. Geschwindigkeit U/min	Körnung	Packung
165 mm	22,2 mm	6500	D851 - 20/25	6 St.
125 mm	22,2 mm	10000	D851 - 20/25	6 St.
115 mm	22,2 mm	10000	D851 - 20/25	6 St.

Dokoyoh Grün

Ein professionelles Werkzeug für grobe Schleifarbeiten. Wird die Schleifscheibe mit der richtigen Geschwindigkeit benutzt, ist sie extrem wirkungsvoll auf metallischen Materialien, Beton, Gummi und überall wo es notwendig ist, beträchtliche Abtragungen durchzuführen.

Dokoyoh Rot > mittlere Körnung

Außen-durchmesser	Flansch	max. Geschwindigkeit U/min	Körnung	Packung
165 mm	22,2 mm	6500	D601 - 30/35	6 St.
125 mm	22,2 mm	10000	D601 - 30/35	6 St.
115 mm	22,2 mm	10000	D601 - 30/35	6 St.

Dokoyoh Rot

Hervorragend für Schleifarbeiten und Feinbearbeitungen auf jeder Art von Stein, Marmor, Granit, Kunststein, Beton, etc. Die besondere Spiralform kreuzt sich mit den Spuren, die vom Diamanten hinterlassen wurden und garantiert so eine optimalen Schliff.

Dokoyoh Gelb > feine Körnung

Außen-durchmesser	Flansch	max. Geschwindigkeit U/min	Körnung	Packung
165 mm	22,2 mm	6500	D151 - 100/120	6 St.
125 mm	22,2 mm	10000	D151 - 100/120	6 St.
115 mm	22,2 mm	10000	D151 - 100/120	6 St.

Dokoyoh Gelb

Für Feinbearbeitungen auf jeder Art von Material, im Besonderen für die Abflachungen von keramischen Materialien und Glas.



M14 oder 5/8" Gewindeflansch auf Anfrage

www.ghines.com